

Idemitsu Brake Fluid DOT 4

Тормозная жидкость.

1. Область применения:

Idemitsu Brake Fluid DOT 4 - тормозная жидкость, специально разработанная для обеспечения безопасности автомобиля при торможении. Характеризуется превосходными эксплуатационными свойствами, гарантирующими стабильность функционирования тормозной системы в тяжелых условиях эксплуатации. Данная жидкость совместима со всеми материалами, используемыми в тормозной системе.

2. Общие сведения:

Idemitsu Brake Fluid DOT 4 - жидкость, разработанная на основе гликолефира. Обеспечивает превосходную защиту гидравлической тормозной системы и гидропривода сцепления автомобилей, для которых рекомендовано применение тормозных жидкостей стандарта DOT 4.

3. Эксплуатационные характеристики:

- Превосходная окислительная стойкость;
- Превосходные антикоррозионные свойства;
- Высокая температура кипения;
- Низкая вероятность образования воздушной пробки;
- Обеспечивает стабильность свойств во всем диапазоне рабочих температур.

4. Основные физико - химические показатели:

Контрольный показатель по спецификации (JIS K 2233)	Значение
Цвет	бесцветный - желтый
«Мокрая» равновесная температура кипения - ERBP (°C)	150
Кинематическая вязкость (мм ² /сек) при -40°C	1200
при 100°C	2.0
Равновесная температура кипения (°C)	251
Величина pH	9.7

5. Виды фасовки:

Бутылка – 0,5 л.